

# Déclaration de performance

112492-DoP

- 1. Code d'identification unique du type de produit:** Gedimax Sable de riviere 0-4 mm 25kg - 112492
- 2. Identification ou traçabilité du produit:** Date de production sur l'emballage JJ-MM-AAAA
- 3. Usage prévu:** Produit de remplissage dans mortier et béton
- 4. Fabricant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
- 5. Mandataire:** Non applicable
- 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:** 4
- 7. Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée:** NVT
- 8. Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une évaluation technique:** Non applicable
- 9. Performances déclarées:**

| Caractéristiques essentielles                            | EN 12620:2002+A1:2008        | EN 13139:2002/AC:2004        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Groupe céréalier                                         | 0/4                          | 0/4                          |
| Catégorie de distribution des grains                     | G <sub>F</sub> 85            | G <sub>F</sub> 85            |
| ISO 565:1990 R20 / 32                                    | --                           | --                           |
| / 22.4                                                   | --                           | --                           |
| / 16                                                     | --                           | --                           |
| / 11.2                                                   | --                           | --                           |
| / 8                                                      | 100-100                      | 100-100                      |
| / 5.6                                                    | 95-100                       | 95-100                       |
| / 4                                                      | 85-96                        | 85-96                        |
| / 2                                                      | --                           | --                           |
| / 1                                                      | 60-80                        | 60-80                        |
| / 0.5                                                    | --                           | --                           |
| / 0.25                                                   | 0-20                         | 0-20                         |
| / 0.125                                                  | --                           | --                           |
| / 0.063                                                  | 0-3                          | 0-3                          |
| Forme du grain                                           | --                           | NPD                          |
| Formes de gravillons et all-in                           |                              | --                           |
| Masse volumique réelle                                   | 2.64 ± 0.1 Mg/m <sup>3</sup> | 2.64 ± 0.1 Mg/m <sup>3</sup> |
| Densité en vrac                                          | NPD                          | --                           |
| Coefficient d'absorption d'eau                           | ≤ 0.5 %                      | ≤ 0.5 %                      |
| Teneur en éléments coquilliers des gravillons (category) | NPD                          | NPD                          |
| Teneur en éléments coquilliers des gravillons (valeur)   | NPD                          | NPD                          |
| Teneur en particules très fines                          | f <sub>3</sub>               | f <sub>3</sub>               |
| Qualité particules très fines                            | NPD                          | NPD                          |
| Résistance à la fragmentation des gravillons             | NPD                          | --                           |

|                                                                                              |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Résistance à l'usure des gravillons                                                          | NPD                  | --                   |
| Résistance au polissage                                                                      | NPD                  | --                   |
| Résistance à l'abrasion                                                                      | NPD                  | --                   |
| Résistance à l'abrasion par les pneus à crampons                                             | NPD                  | --                   |
| Constituants des gravillons recyclés                                                         | NPD                  | --                   |
| Chlorures                                                                                    | ≤ 0.003 %            | ≤ 0.003 %            |
| Sulfates solubles dans l'acide                                                               | AS <sub>0.2</sub>    | AS <sub>0.2</sub>    |
| Soufre total                                                                                 | NPD                  | NPD                  |
| Sulfates solubles dans l'eau                                                                 | NPD                  | --                   |
| Stabilité volumique — Retrait au séchage                                                     | NPD                  | --                   |
| Constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut fourneau refroidi par air | NPD                  | --                   |
| Matières solubles dans l'eau                                                                 | --                   | NPD                  |
| Réaction alcali-silice                                                                       | NPD                  | NPD                  |
| Substances dangereuses                                                                       | < achtergrondwaarden | < achtergrondwaarden |
| Description pétrographique                                                                   | NPD                  | NPD                  |

Les performances du produit décrit sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Thomas Coeck

Administrateur délégué

à Niel

le 26/09/2025